

■ Seria 844 – Ściągacze 2-ramienne uniwersalne z krótkim wrzecionem hydraulicznym i samocentrującymi ramionami



Do ściągania wyjątkowo mocno osadzonych łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Opis

- Jeśli wokół ściąganego elementu dostępna jest wystarczająca przestrzeń, zaleca się użycie ściągacza 3-ramiennego typoszereg 845 dla optymalnego rozkładu sił.
- Konstrukcja modułowa.
- Jedno wrzeciono hydrauliczne do wszystkich ściągaczy.
- Łatwa wymiana poszczególnych części z możliwością zestawiania w różne kombinacje.
- Standardowe ramiona ściągacza.
- Dwuramienna konstrukcja umożliwiającą pracę w ograniczonej przestrzeni.
- Wrzeciono hydrauliczne.
- Gwint walcowany pokryty specjalną powłoką.

Zalety

- Dostępne kompletne ściągacze hydrauliczne, pojedyncze części i zestawy.
- Wysoka wydajność przy małym nakładzie siły.
- Pracujące osiowo tłoki nie obracają się podczas ściągania razem z wrzecionem hydraulicznym.
- Przedłużki wrzeciona umożliwiają szybkie dopasowanie przyrządu do różnych zastosowań.
- Wszystkie elementy dostępne jako części zamienne.

Art.No.	EAN 4021176	 mm	 inch	 mm	 inch	max. t	 max. Nm	 kg	 St. / pcs.
844-1-B	031601	50 - 100	2 - 3 7/8	100	3 7/8	10	40	3.39	1
844-2-B	031946	75 - 150	3 - 5 7/8	150	5 7/8	10	40	4.045	1
844-3-B	032448	75 - 150	3 - 5 7/8	250	9 7/8	10	40	4.92	1
844-4-B	076091	100 - 200	3 7/8 - 7 7/8	200	7 7/8	10	40	4.9	1
844-5-B	032776	130 - 250	5 1/8 - 9 7/8	250	9 7/8	10	40	5.12	1

Kliknij i sprawdź dostępność: **ściągacze seria 844**

Albeco Sp. z o.o.

ul. Południowa 71, 62-064 Plewiska

tel. +48 61 60 00 100

e-kontakt@albeco.com.pl

www.albeco.com.pl

 @Albecobearings

 @Albeco_bearings

 @Albecobearings