

LOCTITE - rozwiązania do wszystkich aplikacji klejenia, uszczelniania, czyszczenia i smarowania.



■ LOCTITE 222

Anaerobowy środek do zabezpieczania gwintów o niskiej wytrzymałości. Łatwy demontaż. Nadaje się do wszystkich metalowych połączeń gwintowych.

- i** LOCTITE® 222 to łatwo demontowalny produkt do zabezpieczania połączeń gwintowych, umożliwiający demontaż zwykłymi narzędziami, stosowany również do śrub regulacyjnych. Działa na wszystkich metalach, również na substratach pasywnych (np. stali nierdzewnej, aluminium i powierzchniach platerowanych).



■ Korzyści ze stosowania

- Doskonale nadaje się do łatwo demontowalnego zabezpieczania śrub, stosowany również do śrub regulacyjnych - eliminuje korozję cierną.
- Zapobiega samoodkręcaniu się części poddawanych drganiom, takim jak śruby mocujące pomp, skrzyń biegów lub pras.
- Czysta i łatwa aplikacja - umożliwia demontaż przy użyciu narzędzi ręcznych.
- Zalecany szczególnie do małych gwintów.
- Zastępuje mechaniczne zabezpieczenia gwintów obniżając koszty i zmniejszając stany magazynowe.

Jaka jest żądana wytrzymałość połączenia?	Niska
Rozmiar gwintu (do)	M36
Zakres temperatur pracy (° C)	-55 do +150
Dopuszczenia	P1 NSF
Uwagi	Zalecany, kiedy wymagany jest łatwy demontaż. Wolno się utwardza- dłuższy czas pozycjonowania.