

LOCTITE - rozwiązania do wszystkich aplikacji klejenia, uszczelniania, czyszczenia i smarowania.



■ LOCTITE 262

Średnio/trudno demontowalny, tiksotropowy klej metakrylanowy do zabezpieczania połączeń gwintowych o właściwościach fluorescencyjnych pod światłem UV w celu monitorowania.

- i** **LOCTITE® 262** to czerwony, średnio/trudno demontowalny tiksotropowy klej metakrylanowy ogólnego użytku. Czas ustalania na stali - 15 min., na mosiądku - 8 min., a na stali nierdzewnej 180 min. Promieniowanie UV uaktywnia właściwości fluorescencyjne produktu i umożliwia jego monitorowanie. Doskonale nadaje się do aplikacji, gdzie należy zapobiegać spływowi produktu. Jest odporny na lekkie zanieczyszczenia olejami przemysłowymi. Nadaje się do wszystkich złączy mechanicznych.



■ Korzyści ze stosowania

- odporny na drgania
- właściwości fluorescencyjne umożliwiają kontrolę jakości i monitorowanie
- nadaje się do wszystkich metalowych elementów złącznych
- średnio/trudno demontowalny, ogólnego użytku
- odporny na lekkie zanieczyszczenia olejami przemysłowymi
- tiksotropowy/o niskiej lepkości