

LOCTITE - rozwiązania do wszystkich aplikacji klejenia, uszczelniania, czyszczenia i smarowania.



■ LOCTITE 270

Anaerobowy środek do zabezpieczania połączeń gwintowych - trudno demontowalny. Trwale zabezpiecza połączenia gwintowe. Nadaje się do wszystkich metalowych połączeń gwintowych.



LOCTITE® 270 to trudno demontowalny produkt do zabezpieczania połączeń gwintowych, który zapobiega luzowaniu się części poddawanych drganiom, takim jak śruby mocujące, nakrętki lub kołki. Doskonały do trwałego zabezpieczania stałych połączeń, które nie mogą się luzować. Działa na wszystkich metalach, również na substratach pasywnych (np. stali nierdzewnej, aluminium i powierzchniach platerowanych). Cechuje się tolerancją na lekkie zanieczyszczenie olejami przemysłowymi, np. olejami silnikowymi, olejami zapobiegającymi korozji i chłodziwami. Możliwy demontaż po podgrzaniu do 300°C.



■ Korzyści ze stosowania

- Trudno demontowalny produkt do maksymalnie skutecznego zabezpieczania połączeń gwintowych
- Zapobiega samoodkręcaniu się części poddawanych drganiom, takim jak śruby mocujące pomp, skrzyń biegów lub pras
- Działa na wszystkich metalach, również na substratach pasywnych (np. stali nierdzewnej, aluminium i powierzchniach platerowanych)
- Cechuje się tolerancją na lekkie zanieczyszczenie olejami przemysłowymi, np. olejami silnikowymi, olejami zapobiegającymi korozji i chłodziwami
- Umożliwia demontaż przy użyciu narzędzi ręcznych
- Możliwy demontaż po podgrzaniu do 300°C.
- Atest P1 NSF Nr: 123006

Jaka jest żądana wytrzymałość połączenia?	Wysoka
Rozmiar gwintu (do)	M20
Zakres temperatur pracy (° C)	-55 do +180
Dopuszczenia	P1 NSF
Uwagi	Do trwałego mocowania i aplikacji niewymagających regularnego demontażu w celu dokonania przeglądu