

LOCTITE - rozwiązania do wszystkich aplikacji klejenia, uszczelniania, czyszczenia i smarowania.



## ■ LOCTITE 3090

Klej błyskawiczny - dwuskładnikowy, wielozadaniowy. Dobre właściwości wypełniania szczelin (5mm). Do napraw profesjonalnych.

**i** **LOCTITE® 3090** to dwuskładnikowy, szybko się utwardzający klej o właściwościach wypełniania szczelin, który nadaje się do szerokiej gamy substratów, włączenie z tworzywami sztucznymi, kauczukami i metalami. Stworzony do montażu elementów o zróżnicowanej lub nieokreślonej szerokości szczeliny łączy (do 5 mm), lub tam gdzie pożądane jest całkowite utwardzenie nadwyżki kleju. Konsystencja żelu zapobiega skapywaniu kleju nawet z pionowych powierzchni. Nadaje się także do klejenia materiałów porowatych, jak drewno, papier, skóra i tkaniny.



## ■ Korzyści ze stosowania

- Szybko się utwardza
- Wypełnia szczeliny do 5 mm
- Konsystencja żelu zapobiega skapywaniu kleju nawet z powierzchni pionowych i sufitowych.
- Precyzyjna i czysta aplikacja strzykawką
- Odporny na temperaturę od -40 do +80 °C
- Doskonale nadaje się do szybkich napraw popsutych części z tworzyw sztucznych i do wszystkich typów napraw doraźnych
- Doskonała adhezja do wszystkich popularnych substratów (metale, większość tworzyw sztucznych, kauczuki, drewno, papier...)

Do aplikacji sufitowych?	Tak
Szczelina	≤ 5 mm
Czas ustalania (sek.)	90 - 150
Zakres temperatur pracy ( ° C)	-40 do + 80
Dopuszczenia	-
Uwagi	Wielozadaniowy. Bardzo dobre właściwości wypełniania szczelin. Do aplikacji, gdzie ważny jest estetyczny wygląd i niski wykwit