

LOCTITE - rozwiązania do wszystkich aplikacji klejenia, uszczelniania, czyszczenia i smarowania.



■ LOCTITE 510

Produkt uszczelniający - odporność na wysokie temperatury i związki chemiczne. Doskonale nadaje się do uszczelniania sztywnych złączy kołnierzowych.



LOCTITE® 510 to uszczelniaacz anaerobowy odporny na wysokie temperatury, który utwardza się po odcięciu dostępu powietrza, kiedy znajduje się między ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi. Zwykle stosuje się go do uszczelniania sztywnych złączy kołnierzowych w przekładniach i obudowach. Zapewnia natychmiastowe niskociśnieniowe uszczelnienie. Produkt redukuje moment dociągnięcia zmontowanych złączy kołnierzowych.



■ Korzyści ze stosowania

- Uszczelniaacz do złączy kołnierzowych odporny na wysokie temperatury
- Do metalowych złączy kołnierzowych
- Wypełnia nierówności powierzchni złącza kołnierzowego i zarysowania o głębokości do 0,25 mm
- Produkt redukuje moment dociągnięcia zmontowanych złączy kołnierzowych
- Atest P1 NSF Nr: 123007

Złącze kołnierzowe sztywne czy elastyczne?	Sztywne
Uszczelniany substrat	Metalowy
Maks. szczelina (mm)	0,25
Zakres temperatur pracy (° C)	-55 do +200
Dopuszczenia	P1 NSF
Uwagi	Do aplikacji w wysokich temperaturach.