

LOCTITE - rozwiązania do wszystkich aplikacji klejenia, uszczelniania, czyszczenia i smarowania.



■ LOCTITE 542

Anaerobowy uszczelniacz połączeń gwintowych - średnio demontowalny. Doskonale nadaje się do gwintów drobnozwojnych stosowanych w instalacjach hydraulicznych, pneumatycznych i innych. Szybko się utwardza.



LOCTITE® 542 został stworzony do zabezpieczania i uszczelniania połączeń gwintowych w metalowych instalacjach rurowych i innych oraz do uszczelniania metalowych części współosiowych. Produkt utwardza się po odcięciu dostępu powietrza, kiedy znajduje się między ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi i zapobiega luzowaniu się połączeń i wyciekom, spowodowanym obciążeniami udarowymi i drganiami.



■ Korzyści ze stosowania

- Doskonale nadaje się do gwintów drobnozwojnych stosowanych w instalacjach hydraulicznych, pneumatycznych i innych
- Działa tylko na gwintach metalowych
- Natychmiastowe niskociśnieniowe uszczelnienie
- Cechuje się odpornością na paliwo, olej, chłodziwa i płyny hydrauliczne
- Zabezpiecza połączenia przed luzowaniem się pod wpływem drgań
- Zgodny z niemiecką normą DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0855

Części metalowe czy z tworzyw sztucznych?	Metalowe
Gwinty drobno czy grubozwojne?	Drobnozwojne
Maks. średnica rury (cale)	3/4
Zakres temperatur pracy (° C)	-55 do +150
Dopuszczenia	DVGW
Uwagi	Doskonale nadaje się do gwintów drobnozwojnych stosowanych w instalacjach hydraulicznych, pneumatycznych i innych. Szybko się utwardza.