

LOCTITE - rozwiązania do wszystkich aplikacji klejenia, uszczelniania, czyszczenia i smarowania.



■ LOCTITE 603

Produkt do mocowania części współosiowych - trudno demontowalny. Doskonały do łożysk. Do dobrze spasowanych części współosiowych. Wysoka tolerancja na zaolejenia.

i **LOCTITE® 603** to trudno demontowalny produkt do mocowania części współosiowych. Stworzony do klejenia części współosiowych, szczególnie do łożysk oraz do powierzchni, które trudno jest oczyścić. Utwardzenie produktu następuje w szczelinie po odcięciu dopływu powietrza między ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi. Zapobiega luzowaniu się połączeń i powstawaniu wycieków pod wpływem wstrząsów i drgań. Cechuje się wysoką tolerancją na zaolejenia.



■ Korzyści ze stosowania

- Trudno demontowalny produkt do mocowania części współosiowych
- Szczególnie zalecany do mocowania łożysk
- Wysoka tolerancja na zaolejenie

Rozmiar szczeliny	<0,1 mm
Czas uzyskania wstępnej wytrzymałości (min.) ¹	8
Zakres temperatur pracy (° C)	-55 do +150
Dopuszczenia	P1 NSF, WRAS
Uwagi	Do współosiowych części mocujących o niewielkich szczelinach. Wysoka odporność na olej.

¹ W temperaturze pokojowej do złączy metalowych.