

LOCTITE - rozwiązania do wszystkich aplikacji klejenia, uszczelniania, czyszczenia i smarowania.



■ LOCTITE 648

Anaerobowy środek mocujący - trudno demontowalny. Odporność na wysokie temperatury. Doskonale nadaje się do mocowania części pasowanych wciskowo lub z luzem.

i **LOCTITE® 648** został zaprojektowany do klejenia części współosiowych. Produkt utwardza się po odcięciu dostępu powietrza, kiedy znajduje się między ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi i zapobiega luzowaniu się połączeń i wyciekom, spowodowanym obciążeniami uderowymi i drganiami. Szybko się utwardza. Produkt działa także na substratach pasywnych, jest odporny na wysokie temperatury, toleruje lekkie zaoilejenia na powierzchni.



■ Korzyści ze stosowania

- Odporność na wysokie temperatury
- Toleruje lekkie zanieczyszczenie olejami przemysłowymi
- Wysoka wytrzymałość na wszystkich metalach, również na substratach pasywnych (np. stali nierdzewnej)
- Doskonale nadaje się do mocowania części pasowanych wciskowo lub z luzem.
- Atest P1 NSF Nr: 148350
- Zgodny z niemiecką normą DVGW (EN 751-1): NG 5146C00236
- Atest WRAS (BS 6920): 0808532